

KLINGER

Milam PSS

DESCRIPTION :	Le KLINGER Milam PSS est une feuille pour joints d'étanchéité sans amiante, composée de mica pur, renforcée de tôles en inox à picôts AISI 316 L.		
COULEUR :	Brun		
SERVICE :	Le KLINGER Milam PSS est utilisé particulièrement pour des applications sur des gaz chauds tels que des gaz nitreux, chlorés ou SO ₂ /SO ₃ .		
	Température maximale recommandée :	900°C	
	Pression maximale recommandée :	5 bar	
	Ces indications de température et de pression ne doivent pas être appliquées simultanément, ni sur toutes les épaisseurs.		
CARACTERISTIQUES	Densité	2,10	g/cm ³
TECHNIQUES : (épaisseur 2 mm)	Compressibilité d'après ASTM F36J	15	%
	Reprise élastique d'après ASTM F36J	≥ 50	%
DISPONIBILITE :	Formats des feuilles :	1 x 1.2	m
	Epaisseurs :	3	mm
TOLERANCES :	Feuilles :	+/- 50	mm
	Epaisseur :	+/- 10	%

Les caractéristiques techniques ci-dessus sont valables pour le matériau à l'état de livraison n'ayant pas subi de traitement supplémentaire, En raison toutefois de la multiplicité des conditions d'installation et de service, des conclusions engageant la responsabilité ne peuvent être tirées de ces caractéristiques en ce qui concerne le comportement des matériaux dans une liaison d'étanchéité pour tous les cas d'application, Un droit à la garantie ne peut être déduit des données techniques indiquées, Elles ne représentent pas des qualités promises,